

Электронасос для растительного масла и принадлежности

Описание

Зак. №

Электрический шестеренный насос EP 60

самовсасывающий шестеренный насос со встроенным Вурасс-контролем давления, 2 м сетевым кабелем, подходит для растительных масел и веществ до 500 сSt.

Производительность: примерно 60 л/мин (при свободном вытекании)
Максимальное давление: примерно 6 бар, высота всасывания до 2,5 м,
Электрические данные: 230V, 50 Hz, 1.6 KW, IP55
Резьба подключения: R1" внешняя

Электрический шестеренный насос EP 60

34 310 20

Встроенный проточный расходомер DIGIMET M100

волюметрический принцип измерения, механический счетчик, калиброванный, диапазон потока 10-100 л/мин, макс. рабочее давление 10 бар, подключение R1" внутр, точность ± 1%, установка 0-999 л, общий индикатор 6-значный, корпус из алюминия, счетчик подходит для смазочных масел. Крышку можно переставлять, чтобы получить желаемое направление потока.

Встроенный проточный расходомер DIGIMET M100

35 409 06

Встроенный проточный расходомер DIGIMET E110

электронный проточный расходомер с овальными зубчатыми колесами, калиброванный, диапазон потока 10-110 л/мин, макс. рабочее давление 30 бар, подключение R1" внутр, точность ± 0,5%, установка 0.00-999.99 л, общий индикатор 8-значный, дисплей поворачивается, корпус из алюминия, счетчик подходит для смазочных масел.

Встроенный проточный расходомер DIGIMET E110

35 410 95

Комплект для установки счетчика EP 60

Двойной ниппель для трубы G1" с пластиковым уплотнением

Комплект для установки счетчика EP 60

35 420 78

Всасывающий шланг DN 25 с 2" адаптером для бочек

для EP60, EP140 и EP12/24 PLUS, R1" DKR односторонний с всасывающим фильтром и обратным клапаном

Всасывающий шланг DN 25 / R1" 2 м

34 712 86

Стальные всасывающие трубки с 2" адаптером для бочек

Стальная всасывающая трубка, для 200 л бочки

35 620 38

Стальная всасывающая трубка, для 700 л бака

35 620 52

Стальная всасывающая трубка, для 1000 л бака

35 620 76

Всасывающий шланг DN 25

двухсторонняя накидная гайка R1" DKR

Всасывающий шланг 500 мм R1" прямой

34 712 24

Напорный рукав DN 25

для EP60, EP140 и EP12/24 PLUS, R1" DKR двухсторонний

Напорный рукав DN 25 - длина шланга 4 м

34 715 14

Напорный рукав DN 25 - напорный шланг 8 м

34 715 76

Автоматический пистолет - AZ для растительного масла

для протекания от 60 до 80 л/мин, с шарнирным соединением подключение R 1" внешнее подходит для растительных масел и веществ до 500 сSt.

Автоматический пистолет - AZ для растительного масла до 60 л/мин.

34 393 92

Автоматический пистолет - AZ для растительного масла до 80 л/мин.

34 394 22

