

## Электронасосы для моторного, редукторного и гидравлического масел

Описание

Зак. №

### Электрошестеренный насос EP 300

22 л/мин. 8 бар

самовсасывающий зубчатый насос с 3 м сетевого кабеля, встроенная регулировка, защищенный тумблер вкл./выкл., для моторного, редукторного, гидравлического масел с вязкостью ниже средней, низкое давление при низком подаваемом количестве, не подходит при высоком сопротивлении и длинном транспортировочном пути, вещества класса опасности А3, точка горения выше чем 55°C

Производительность: примерно 22 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
 Максимальное давление: примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м  
 Электрические данные: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55  
 Резьба подключения: R 3/4" (сторона подачи) / R 1" (всасывающая сторона)

Электрошестеренный агрегат EP 300

34 340 14

### Электрошестеренный насос EP 300-DS

22 л/мин. 8 бар с регулятором давления

Насосный агрегат без принадлежностей, как EP300, но с регулятором давления (с устанавливаемым ограничителем давления, напр., закрытый заправочный пистолет, насос автоматически выключается /при перепаде давления, напр., открытом заправочном пистолете, насос снова включается)

Производительность: примерно 22 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
 Максимальное давление: примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м  
 Электрические данные: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.37kW, IP55  
 Резьба подключения: R 3/4" (сторона подачи) / R 1" (сторона всасывания)

Электрошестеренный насосный агрегат EP 300-DS

34 340 38

### Электрошестеренный насос EP 400

22 л/мин. 16 бар

самовсасывающий зубчатый насос с 3 м сетевого кабеля, встроенный контроль давления, защищенный тумблер вкл./выкл., подходит для установки при большом сопротивлении в трубопроводе и/или высокой вязкости моторного, редукторного и гидравлического масел, высокое давление при высокой подаче, вещества согласно классу опасности А3, точка горения выше чем 55°C

Производительность: примерно 22 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
 Максимальное давление: примерно 16 бар, высота всасывания до 2,5 м  
 Электрические данные: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.75kW, IP55  
 Резьба подключения: R 3/4" (сторона подачи) / R 1" (сторона всасывания)

Электрозубчатый насосный агрегат EP 400

34 340 76

### Электрозубчатый насос EP 400-DS

22 л/мин. 16 бар с регулятором давления

Насосный агрегат без принадлежностей, как EP400, но с регулятором давления (при установленном ограничении давления, напр., при закрытом смазочном пистолете, пистолет автоматически выключается / при перепадах давления, напр., при открытом смазочном пистолете, насос снова включается)

Производительность: примерно 22 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
 Максимальное давление: примерно 16 бар, высота всасывания до 2,5 м  
 Электрические данные: 230V, 50Hz, 4.0A, 0.75kW, IP55  
 Резьба соединения: R 3/4" (сторона нагнетания) / R 1" (сторона всасывания)

Электрозубчатый насосный агрегат EP 400-DS

34 340 90

