

Описание

Зак.№

### Электрическая шестеренная насосная система EP100-F

передвижная для 200 л бочек с маслом с 4 м напорным шлангом

Насосный агрегат EP100, стальная всасывающая трубка для 200 л бочки с 2" адаптером для бочек вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, 4 м напорный шланг DN12 с DKR 1/2" накидной гайкой, устойчивая тележка, черная лакированная, 2 закрепленных колеса, 1 вращающееся колесо с держателем для пистолета,

на выбор

- маслозаправочный пистолет со сливом моторного масла
- ручной проточный расходомер DIGIMET E35 со сливом моторного масла

Производительность: примерно 11 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
Максимальное давление: примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м

EP100-F передвижная E-200-4 с маслозаправочным пистолетом

34 338 19

EP100-F передвижная E-200-4 с DIGIMET E35

34 338 33

### Электрическая шестеренная насосная система EP200-F

передвижная для 200 л бочки с маслом с катушкой для 10 м шланга

Насосный агрегат EP200, стальная всасывающая трубка для 200 л бочки с 2" адаптером для бочек вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, для калибровочной системы с блоком предотвращения воздушного потока, устойчивая тележка, черная лакированная, 2 закрепленных колеса, 1 вращающееся колесо с держателем для пистолета, катушка для шланга открытая, с 10 м напорным шлангом DN12

на выбор

- заправочный пистолет со сливом моторного масла
- DIGIMET E35 ручной проточный расходомер со сливом моторного масла
- калиброванный электрический ручной проточный расходомер

Производительность: примерно 11 л/мин (SAE30 при свободном вытекании)  
Максимальное давление: примерно 16 бар, высота всасывания до 2,5 м

EP200-F передвижная E-200-R с маслораздаточным пистолетом

34 338 57

EP200-F передвижная E-200-R с DIGIMET E35

34 338 71

EP200-F передвижная E-200-R-E, калиброванная с ручным проточным расходомером

34 338 95

### Электрическая шестеренная насосная система EP300-F

передвижная для 200 л бочек с маслом с 4 м напорным шлангом

Насосный агрегат EP300, стальная всасывающая трубка для 200 л бочек с 2" адаптером для бочек вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, для калибровочной системы с блоком предотвращения воздушного потока, 4 м напорный шланг DN20 с DKR 3/4" накидной гайкой, устойчивая тележка, черная лакированная, 2 закрепленных колеса, 1 вращающееся колесо с держателем для пистолета,

на выбор

- смазочнозаправочный пистолет со сливом моторного масла
- ручной проточный расходомер DIGIMET E35 со сливом моторного масла
- электронный калиброванный ручной проточный расходомер

Производительность: примерно 22 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)  
Максимальное давление: примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м

EP300-F передвижная E-200-4 с маслозаправочным пистолетом

34 343 59

EP300-F передвижная E-200-4 с DIGIMET E35

34 343 80

EP300-F передвижная E-200-4-E, с калиброванным ручным расходомером

34 366 50

